



HFP SERIES








Измельчители неповоротные








Гидроножницы Hydramat серии HFP (пульвайзеры) это специально спроектированные неповоротные измельчители для вторичного измельчения железобетона и рециклинга материалов. Форма челюстей этих пульвайзеров (клювообразная неподвижная челюсть) позволяет удобно хватать куски бетона с пола и эффективно его дробить. Стальные ножи в основании челюстей могут легко резать арматурную сталь. Сменные зубья входят в стандартную комплектацию всех моделей.

Ножницы изготовлены из стали HARDOX-400® с чрезвычайно высокой износостойкостью, что обеспечивает минимальное техническое обслуживание и длительный срок службы.

Установленный скоростной клапан обеспечивает быстрые рабочие циклы и высокую скорость работы ножиц.



НОЖНИЦЫ HFP			HFP-4V	HFP-7V	HFP-15V	HFP-22
 Экскаватор ¹	т		4 - 7	6 - 10	13 - 19	18 - 28
 Вес	кг		460	740	1420	2180
 Раскрытие челюстей	мм		-	475	690	810
 Длина ножа	мм		-	140	220	260
 Рабочее давление	бар		-	280	350	350
 Гидропоток	л/мин		-	40-60	120-200	200-300
 Время откр/закр	сек		-	3.4 / 5.3	2.0 / 2.6	2.0 / 2.7

НОЖНИЦЫ HFP			HFP-28V	HFP-35V	HFP-48V	HFP-72V
 Экскаватор ¹	т		25 - 35	33 - 45	42 - 68	65 - 85
 Вес	кг		2820	3420	4760	6980
 Раскрытие челюстей	мм		870	950	1100	1250
 Длина ножа	мм		260	260	300	325
 Рабочее давление	бар		350	350	350	350
 Гидропоток	л/мин		250-350	300-400	350-500	450-600
 Время откр/закр	сек		3.0 / 3.2	2.8 / 2.7	2.6 / 2.9	3.0 / 3.7

¹ Рекомендуемый класс экскаватора

